

## 9 KONFEKTIONIERUNG SUR MESURE ..... 9.2–9.11

### ELASTOMERE FORMTEILE | PIÈCES MOULÈES

ISOLCUT EUROBATEX.....	9.2
ISOLCUT EUROBATEX HF (HF = halogenfree) .....	9.3
ISOLCUT ArmaFlex LS .....	9.4
ISOLCUT NH/ArmaFlex.....	9.5
Formulare für Bestellungen und Offerten	
Formulaire pur commandes et offres .....	9.6-9.9
Wasserstrahzuschnitte und Laser	
Découpes au jet d'eau et laser .....	9.10-9.11

## ISOLCUT EUROBATEX

Formteile | Pièces moulées



### Technische Eigenschaften und Verarbeitung

Siehe Produktdatenblatt und Montageanleitungen des betreffenden Herstellers.

**Vorkonfektion:** Entsprechend den gültigen Montagegerichtlinien der Hersteller.

### Données techniques et traitement

Voir la fiche technique et les guide de pose des fabricants.

**Pré-fabrication:** selon les directives d'assemblage en vigueur des fabricants.

### EUROBATEX 90° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 90° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	154		3	114		3	105	
22	3	154		3	95		3	105	
28	3	122		3	80		3	60	
35	3	110		3	70		3	60	
42	4	70		4	48		3	48	
48	4	60		4	40		3	30	
54	4	50		4	32		3	30	
60	4	50		4	28		3	24	
76	4	24		4	24		3	18	
89	4	25		4	16		3	9	
108	4	1		4	1		3	1	
114	4	1		4	1		3	1	
140	2 tlg.	1		4	1		3	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

### EUROBATEX 45° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 45° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	216		3	168		3	105	
22	3	216		3	140		3	105	
28	3	192		3	105		3	60	
35	3	132		3	90		3	60	
42	3	90		3	60		3	48	
48	3	75		3	60		3	30	
54	3	75		3	44		3	30	
60	3	32		3	44		3	24	
76	3	32		3	36		3	18	
89	3	32		3	28		3	9	
108	3	1		3	1		3	1	
114	3	1		3	1		3	1	
140	2 tlg.	1		3	1		3	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

#### Hinweise:

**Lagerung: maximal 9 Monate**

**Sonderanfertigungen:** Formteile für alle Kautschuk-Produkte sowie andere Durchmesser und Dämmschichtdicken auf Anfrage möglich.

*Bogen für Lüftungen, PE-Rohre und Armaturen auf Anfrage.  
(Siehe Bestellformulare)*

#### Remarques :

**Stockage: max. 9 mois**

**Produits sur mesure:** Des pièces moulées pour tous les produits en caoutchouc ainsi que d'autres diamètres et épaisseurs d'isolation possibles sur demande.

*Coudes pour la ventilation, tuyaux et raccords PE disponibles sur demande.  
(Voir les formulaires de commande)*

## ISOLCUT EUROBATEX HF, halogenfrei | sans halogène

Formteile | Pièces moulées



### Technische Eigenschaften und Verarbeitung

Siehe Produktdatenblatt und Montageanleitungen des betreffenden Herstellers.

**Vorkonfektion:** Entsprechend den gültigen Montagegerichtlinien der Hersteller.

### Données techniques et traitement

Voir la fiche technique et les guide de pose des fabricants.

**Pré-fabrication:** selon les directives d'assemblage en vigueur des fabricants.

### EUROBATEX HF 90° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 90° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	154		3	114		3	105	
22	3	154		3	95		3	105	
28	3	122		3	80		3	60	
35	3	110		3	70		3	60	
42	4	70		4	48		3	48	
48	4	60		4	40		3	30	
54	4	50		4	32		3	30	
60	4	50		4	28		3	24	
76	4	24		4	24		3	18	
89	4	25		4	16		3	9	
108	4	1		4	1		3	1	
114	4	1		4	1		3	1	
140	2 tlg.	1		4	1		3	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

### EUROBATEX HF 45° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 45° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	216		3	168		3	105	
22	3	216		3	140		3	105	
28	3	192		3	105		3	60	
35	3	132		3	90		3	60	
42	3	90		3	60		3	48	
48	3	75		3	60		3	30	
54	3	75		3	44		3	30	
60	3	32		3	44		3	24	
76	3	32		3	36		3	18	
89	3	32		3	28		3	9	
108	3	1		3	1		3	1	
114	3	1		3	1		3	1	
140	2 tlg.	1		3	1		3	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

#### Hinweise:

**Lagerung: maximal 9 Monate**

**Sonderanfertigungen:** Formteile für alle Kautschuk-Produkte sowie andere Durchmesser und Dämmschichtdicken auf Anfrage möglich.

*Bogen für Lüftungen, PE-Rohre und Armaturen auf Anfrage.  
(Siehe Bestellformulare)*

#### Remarques :

**Stockage: max. 9 mois**

**Produits sur mesure:** Des pièces moulées pour tous les produits en caoutchouc ainsi que d'autres diamètres et épaisseurs d'isolation possibles sur demande.

*Coudes pour la ventilation, tuyaux et raccords PE disponibles sur demande.  
(Voir les formulaires de commande)*

## ISOLCUT ArmaFlex LS

Formteile | Pièces moulées



### Technische Eigenschaften und Verarbeitung

Siehe Produktdatenblatt und Montageanleitungen des betreffenden Herstellers.

**Vorkonfektion:** Entsprechend den gültigen Montagegerichtlinien der Hersteller.

### Données techniques et traitement

Voir la fiche technique et les guide de pose des fabricants.

**Pré-fabrication:** selon les directives d'assemblage en vigueur des fabricants.

### ArmaFlex LS 90° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 90° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	154		3	114		3	70	
22	3	154		3	95		3	70	
28	3	122		3	80		3	48	
35	3	110		3	70		3	40	
42	4	70		4	48		4	36	
48	4	60		4	40		4	21	
54	4	50		4	32		4	21	
60	4	50		4	28		4	18	
76	4	24		4	24		4	12	
89	4	25		4	16		4	12	
108	4	1		4	1		4	1	
114	4	1		4	1		4	1	
140	2 tlg.	1		4	1		4	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

### ArmaFlex LS 45° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 45° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	216		3	168		3	105	
22	3	216		3	140		3	105	
28	3	192		3	105		3	60	
35	3	132		3	90		3	60	
42	3	90		3	60		3	48	
48	3	75		3	60		3	30	
54	3	75		3	44		3	30	
60	3	32		3	44		3	24	
76	3	32		3	36		3	18	
89	3	32		3	28		3	9	
108	3	1		3	1		3	1	
114	3	1		3	1		3	1	
140	2 tlg.	1		3	1		3	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

#### Hinweise:

**Lagerung: maximal 9 Monate**

**Sonderanfertigungen:** Formteile für alle Kautschuk-Produkte sowie andere Durchmesser und Dämmschichtdicken auf Anfrage möglich.

*Bogen für Lüftungen, PE-Rohre und Armaturen auf Anfrage.  
(Siehe Bestellformulare)*

#### Remarques :

**Stockage: max. 9 mois**

**Produits sur mesure:** Des pièces moulées pour tous les produits en caoutchouc ainsi que d'autres diamètres et épaisseurs d'isolation possibles sur demande.

*Coudes pour la ventilation, tuyaux et raccords PE disponibles sur demande.  
(Voir les formulaires de commande)*

## ISOLCUT NH/ArmaFlex, halogenfrei | sans halogène

Formteile | Pièces moulées



### Technische Eigenschaften und Verarbeitung

Siehe Produktdatenblatt und Montageanleitungen des betreffenden Herstellers.

**Vorkonfektion:** Entsprechend den gültigen Montagegerichtlinien der Hersteller.

### Données techniques et traitement

Voir la fiche technique et les guide de pose des fabricants.

**Pré-fabrication:** selon les directives d'assemblage en vigueur des fabricants.

### NH/ArmaFlex 90° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 90° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	154		3	114		3	70	
22	3	154		3	95		3	70	
28	3	122		3	80		3	48	
35	3	110		3	70		3	40	
42	4	70		4	48		4	36	
48	4	60		4	40		4	21	
54	4	50		4	32		4	21	
60	4	50		4	28		4	18	
76	4	24		4	24		4	12	
89	4	25		4	16		4	12	
108	4	1		4	1		4	1	
114	4	1		4	1		4	1	
140	2 tlg.	1		4	1		4	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

### NH/ArmaFlex 45° Bögen für Pressfittings und Schweissbögen | Coudes 45° pour raccords à sertir et coudes de soudage

VkGr neu 2600 | alt 250'000

Rohr/Tuyaux max. aussen max extérieur ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation								
	19 mm			25 mm			32 mm		
	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce	Segmente Segments	Stk./Kt Pce/Crt	CHF/Stk. CHF/pce
18	3	216		3	168		3	105	
22	3	216		3	140		3	105	
28	3	192		3	105		3	60	
35	3	132		3	90		3	60	
42	3	90		3	60		3	48	
48	3	75		3	60		3	30	
54	3	75		3	44		3	30	
60	3	32		3	44		3	24	
76	3	32		3	36		3	18	
89	3	32		3	28		3	9	
108	3	1		3	1		3	1	
114	3	1		3	1		3	1	
140	2 tlg.	1		3	1		3	1	
168	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	
219	2 tlg.	1		2 tlg.	1		2 tlg.	1	

#### Hinweise:

**Lagerung: maximal 9 Monate**

**Sonderanfertigungen:** Formteile für alle Kautschuk-Produkte sowie andere Durchmesser und Dämmschichtdicken auf Anfrage möglich.

*Bogen für Lüftungen, PE-Rohre und Armaturen auf Anfrage.  
(Siehe Bestellformulare)*

#### Remarques :

**Stockage: max. 9 mois**

**Produits sur mesure:** Des pièces moulées pour tous les produits en caoutchouc ainsi que d'autres diamètres et épaisseurs d'isolation possibles sur demande.

*Coudes pour la ventilation, tuyaux et raccords PE disponibles sur demande.  
(Voir les formulaires de commande)*

## BESTELLFORMULAR | BON DE COMMANDE

- Offerte | Offre  
 Bestellung | Commande

### TABELLE – ROHRBOGEN 3D/PRESSFITTING | TABLEAU – COUDES 3D TUBE SOUDE, RACCORD

Kunde | Client: \_\_\_\_\_  
 Strasse | Rue: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort | NPA/Lieu: \_\_\_\_\_  
 Tel. Mobil | Tél. Mob.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail | E-Mail: \_\_\_\_\_  
 I. Ref. / V. Réf.: \_\_\_\_\_

Lieferadresse | Adresse de livraison: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Tel.-Avis | Notification par tél.: \_\_\_\_\_

- Eurobatex  
 Eurobatex HF  
 ArmaFlex LS  
 NH/ArmaFlex  
 AF/ArmaFlex Evo  
 Anderes Produkt (auf Anfrage)/  
 Autre produit (sur demande): \_\_\_\_\_

Baustelle | Chantier/Projet: \_\_\_\_\_  
 Lieferdatum | Date de livraison: \_\_\_\_\_

Rohr/Tuyaux ø mm	Dämmschichtdicke/Epaisseur de l'isolation												
	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		38 mm		50 mm		
	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	
18													
22													
28													
35													
42													
48													
54													
60													
76													
89													
108													
114													
140													
168													
219													
273													
323													
356													
406													

## BESTELLFORMULAR | BON DE COMMANDE

- Offerte | Offre  
 Bestellung | Commande

### TABELLE - LÜFTUNGSBOGEN | TABLEAU - COUDES VENTILATION

Kunde | Client: \_\_\_\_\_

Strasse | Rue: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort | NPA/Lieu: \_\_\_\_\_

Tel. Mobil | Tél. Mob.: \_\_\_\_\_

E-Mail | E-Mail: \_\_\_\_\_

I. Ref. / V. Réf.: \_\_\_\_\_

Lieferadresse | Adresse de livraison: \_\_\_\_\_

Tel.-Avis | Notification par tél.: \_\_\_\_\_

- Eurobatex  
 Eurobatex HF  
 ArmaFlex LS  
 NH/ArmaFlex  
 AF/ArmaFlex Evo  
 Anderes Produkt (auf Anfrage)/  
 Autre produit (sur demande): \_\_\_\_\_

Baustelle | Chantier/Projet: \_\_\_\_\_

Lieferdatum | Date de livraison: \_\_\_\_\_

Rohr/Tuyaux ø mm	Dämmschichtdicke/Epaisseur de l'isolation												
	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		38 mm		50 mm		
	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	
80													
100													
125													
150													
160													
180													
200													
224													
250													
280													
300													
315													
355													
400													
450													
500													
560													
600													
630													



## BESTELLFORMULAR | BON DE COMMANDE

- Offerte | Offre  
 Bestellung | Commande

### TABELLE – PE-BOGEN | TABLEAU – COUDES TUBES PE

Kunde | Client: \_\_\_\_\_  
 Strasse | Rue: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort | NPA/Lieu: \_\_\_\_\_  
 Tel. Mobil | Tél. Mob.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail | E-Mail: \_\_\_\_\_  
 I. Ref. / V. Réf.: \_\_\_\_\_

Lieferadresse | Adresse de livraison: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Tel.-Avis | Notification par tél.: \_\_\_\_\_

- Eurobatex  
 Eurobatex HF  
 ArmaFlex LS  
 NH/ArmaFlex  
 AF/ArmaFlex Evo  
 Anderes Produkt (auf Anfrage)/  
 Autre produit (sur demande): \_\_\_\_\_

Baustelle | Chantier/Projet: \_\_\_\_\_  
 Lieferdatum | Date de livraison: \_\_\_\_\_

Rohr/Tuyaux Ø mm	Dämmschichtdicke/Épaisseur de l'isolation												
	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		38 mm		50 mm		
	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	
32													
40													
48													
50													
56													
63													
75													
90													
110													
125													
160													
200													
250													
315													





## KONFEKTIONIERUNG

- Wasserstrahl-Zuschnitte
- Konfektionierung von Kautschuk
- Zuschnitte und Stützringe aus REGOPIR HF
- Lasern von Logos
- und noch viel mehr

*Sie suchen eine Lösung?*

**Wir helfen Ihnen gerne weiter mit individuellen Lösungen.**

Kontaktieren Sie uns über unsere telefonische Hotline +41 32 385 22 33 oder [isopartner@isopartner.ch](mailto:isopartner@isopartner.ch)

## SUR MESUSE

- Découpes au jet d'eau
- Fabrication de caoutchouc
- Ébauches et bagues de support REGOPIR HF
- Logos laser
- et beaucoup plus

*Vous cherchez une solution ?*

**Nous serons heureux de vous aider avec des solutions individuelles**

Contactez-nous via notre hotline téléphonique +41 32 385 22 33 ou [isopartner@isopartner.ch](mailto:isopartner@isopartner.ch)



**ISOPARTNER**  
COMPETENT.FAIR.SWISS.





**WÄRMEDÄMMUNG**  
**ISOLATION**  
**THERMIQUE**



**KÄLTEDÄMMUNG**  
**ISOLATION**  
**DU FROID**



**BRANDSCHUTZ**  
**PROTECTION**  
**INCENDIE**



**SCHALLSCHUTZ**  
  
**ISOLATION**  
**PHONIQUE**



**HOCHTEMPERATUR**  
  
**PRODUIT HAUTE**  
**TEMPÉRATURE**



**KONFEKTIONIERUNG**  
  
**SUR MESURE**